



Cave 3 températures pour le vieillissement, le chambrage et le rafraîchissement de vos vins.



Code EAN : 3543290003339

Gamme :	OXYGEN
Modèle :	OXG3T199NPD
Fonction :	Multi-fonctions
Capacité* :	199 Bouteilles**



Température stable grâce à une double régulation Chaud/Froid



Hygrométrie optimisée grâce à un apport d'air plus chaud et humide.



Circulation d'air assurée par le principe de la pompe thermodynamique.



L'absence de vibration grâce au compresseur à cycles lents monté sur silentbloks + évaporateur noyé dans la mousse polyuréthane haute densité.



Obscurité garantie par une porte pleine.



Rangement universel « empilage et/ou coulissante ». Une clayette pour tous types de rangements et pour les bouteilles de tous types.

CONFIGURATION	Clayettes Stockage	Clayettes Coulissantes	Capacités**
Configuration Maximum (100% coulissant)			
Configuration Mixte			
Configuration Minium	3	3	199
Configuration Standard	3	3	199

CARACTERISTIQUES

Poids brut emballé (kg)*	:	108
Poids net déballé (kg)*	:	92
Dimensions brutes Emballées H/L/P (mm)	:	1940 x 700 x 750
Dimensions nets Déballées H/L/P (mm)	:	1825 x 680 x 700
Coloris	:	Noir

CLAYETTE UNIVERSELLE

Clayette universelle : AOHUI

Poids : 2.6 kg

Type de structure : lattes

Nombre de bouteilles / niveau : 12

Matériaux : Hêtre massif revêtu d'un vernis écologique à l'eau.

La clayette AOHUI est universelle, elle peut être positionnée en :



« Empilage »
72 Bouteilles



« Coulissante »
12 Bouteilles



« Présentation »
6 + 36 Bouteilles

La clayette AOHUI d'ArteVino est équipée d'un porte étiquettes :



Classe énergétique	:	A+
Niveau sonore (db(A))****	:	37
Puissance électrique (W)***	:	70
Intensité électrique (A)**	:	0.33
Consommation (KWh) /24h****	:	0.35
Consommation AEc(KWh) /An ****	:	128
Températures ambiantes limite d'utilisation	:	12 - 30°C

- ✓ **Régulation électronique comprenant deux consignes de réglages :**
 - ✓ Centre de la cave ou zone de vieillissement : réglage de 10°C à 14°C.
 - ✓ Haut de la cave ou compartiment de chambrage : réglage de 15°C à 20°C.

Nb : La température du bas de la cave ou compartiment de rafraîchissement est induite par la température programmée dans la zone de vieillissement. Le gradient de température entre ces zones se situe entre 4 et 6°C.

- ✓ **Affichage de la température intérieure sur tableau de commande**
- ✓ **Fonction hiver automatique**
- ✓ **Alarme visuelle défaut de température**
- ✓ **Intérieur en Aluminium stuccoté**
- ✓ **Porte Pleine**
- ✓ **Hygrométrie assurée par le principe de la pompe thermodynamique**
- ✓ **2 pieds vérin réglables**
- ✓ **Serrure**
- ✓ **1 clayette fil dans le bas de la cave**
- ✓ **Poignée Inox en façade**

Désignation	Référence	Code EAN
Clayette universelle en hêtre massif à l'unité	AOHUI	3543290002783

* Appareil en configuration standard

** Bouteilles de type « Bordeaux Tradition - fond creux ».

*** La puissance électrique et l'intensité sont calculées à une température ambiante de 25°C.

**** Consommation calculée dans une ambiance de 25°C avec un appareil chargé en configuration standard.

***** 38 dB(A) avec Gaz R134a (pour Etats-Unis, Canada, Corée, Taïwan).