

Congélateur Intégrable sous plan Comfort




SUIG 1514-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce congélateur Intégrable SmartFrost propose un volume utile de 95L pour une autonomie de 24h, sur une hauteur de niche de 82 cm, à installer sous plan de travail.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit

SN-T

SN-T

La classe climatique correspond à une fourchette de températures ambiantes (celles régnant dans la pièce) minimales et maximales entre lesquelles le fonctionnement d'un appareil est garanti. Témoinnant de la qualité de l'isolation et du circuit frigorifique utilisé, la classe climatique détermine le niveau de performance de l'appareil. Les appareils Liebherr fonctionnent parfaitement jusqu'à +43°C de température ambiante.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

A⁺⁺

Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.

Données techniques

Performances

| | |
|----------------------------|-----------|
| Classe énergétique | A++ |
| Consommation en kWh an/24h | 148/0,403 |
| Classe climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |

Volumes

| | |
|----------------------------|----|
| Vol. utile congélateur (L) | 95 |
|----------------------------|----|

Commandes

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Nb de circuits de froid | 1 |
| Régulation de la température | Electronique affichage digital |

Congélateur

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Autonomie (h) | 24 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12 |
| Nb d'étoiles | 4 |
| Type de froid congélateur | Statique |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost temporisé |
| Variospace | Oui |
| Matériau tablettes congélateur | Verre |

Sécurités

| | |
|---|--------------------|
| Alarme Porte ouverte congélateur | Visuelle et sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

Equipement

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Fixation porte | Autoporteuses |
| Porte réversible | Oui |
| Pieds avant et arrière réglables | Oui |

Dimensions et données logistiques

| | |
|---|-------------------------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à compter de la date d'achat |
| EAN-Code | 4016803188889 |
| Hauteur emballage (mm) | 883 |
| Largeur emballage (mm) | 615 |
| Dimensions de la niche HxLxP (cm) | 82*88x60xmin.55 |
| Hauteur de niche (cm) | 82 |
| Profondeur emballage (mm) | 617 |
| Poids brut (kg) | 47 |
| Poids net (kg) | 43 |
| Tension / Puissance | 220-240V/ 1,3A |
| Origine | Allemagne |