

CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Combiné Intégrable 2 circuits Biofresh/NoFrost Comfort



ICBN 3324

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/BioFresh propose un volume utile de 237 L pour une niche de 178 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



NoFrost

Congélateur NoFrost - fini le givre ! Un ventilateur très puissant insuffle de l'air froid dans chaque tiroir. L'humidité est évacuée vers l'extérieur, ce qui empêche la formation de givre sur les parois de l'appareil comme sur les aliments : ils ne collent plus entre eux et vous pouvez enfin dire adieu à la corvée de dégivrage !



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



Charnières autoporteuses

La porte du meuble est fixée directement sur la porte de l'appareil, à l'aide de charnières autoporteuses. A l'ouverture, les deux portes forment un seul ensemble, offrant ainsi une excellente tenue dans le temps. Ce système permet un ajustement simple et précis des portes avec les meubles de cuisine.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium donne droit à de nombreux avantages en s'inscrivant en tant que Client Premium.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



Electronique à touches des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh annuelle/24h	235 / 0,643
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore (dB)	38

Volumes

Vol. utile congélateur (L)	62
Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	175
Vol. utile BioFresh (L)	67
Volume utile total (L)	237

Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Nb de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nb de tiroirs Biofresh	2

Congélateur

Autonomie (h)	15
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	NoFrost
Nb de tiroirs congélateur	3
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui

Sécurités

Alarme Porte ouverte réfrigérateur	Sonore
Alarme Porte ouverte congélateur	Sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Equipement

Type d'installation	Charnières autoporteuses
Pieds avant réglables	Oui
Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

EAN-Code	4016803180029
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
Hauteur emballé (mm)	1829
Largeur emballé (mm)	572
Dimensions HxLxP (cm)	177,2-178,8x56-57xmin.55
Profondeur emballé (mm)	622
Poids brut (kg)	70,3
Poids net (kg)	66,5
Tension / Puissance	220-240V/1,4A
Origine	Allemagne
Hauteur de niche (cm)	178