


## Combiné Intégrable 2 circuits Biofresh/SmartFrost Comfort



## ICBS 3224

### DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits SmartFrost/BioFresh propose un volume utile de 261 L pour une niche de 178 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED et d'un affichage digital. Installation par glissières.

### CARACTÉRISTIQUES



## Avantages produit



### BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



### SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.



### PowerCooling

Cette technologie de brasseur d'air permet de refroidir rapidement les aliments que vous venez de stocker et veille à maintenir une température homogène dans l'ensemble du réfrigérateur tout en conservant l'humidité ambiante. Et pour éviter la pénétration de l'air extérieur plus chaud lors de l'ouverture de la porte, des contacteurs coupent alors le ventilateur.



### DuoCooling SmartFrost

La combinaison idéale du froid : PowerCooling brassé humide dans le réfrigérateur pour bien préserver la fraîcheur et zone anti-givre dans le congélateur pour une congélation efficace tout en confort.



### Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



### Contreporte Comfort New

Le nouvel équipement TGLc GlassLine Comfort est esthétique, fonctionnel et passe au lave-vaisselle. Le fond en verre satiné des balconnets est ultra-résistant et amovible. Spécificité Liebherr.



### Electronique à touches des combinés intégrables

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

## Données techniques

## Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh annuelle/24h	232 / 0,635
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore (dB)	35

## Volumes

Vol. utile réfrigérateur (L) dont BioFresh	204
Vol. utile congélateur (L)	57
Vol. utile BioFresh (L)	67
Volume utile total (L)	261

## Commandes

Nb de circuits de froid	2
Régulation de la température	Electronique affichage digital

## Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Nb de clayettes en 2 parties	1
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nb de tiroirs Biofresh	2

## Congélateur

Autonomie (h)	22
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	SmartFrost
Nb de tiroirs congélateur	2
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui

## Sécurités

Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
---	--------------------

## Equipement

Type d'installation	Glissières
Pieds avant réglables	Oui
Porte réversible	Oui

## Dimensions et données logistiques

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803181224
Hauteur emballé (mm)	1829
Largeur emballé (mm)	555
Dimensions de la niche HxLxP (cm)	177,2-178,8x56-57xmin.55
Profondeur emballé (mm)	622
Poids brut (kg)	65,4
Poids net (kg)	61,6
Tension / Puissance	220-240V/1,4A
Origine	Allemagne
Hauteur de niche (cm)	178