

# Espresso

## DUAL BOILER™



Référence : CE 862 A

Code EAN : 3576160014036



- **INNOVATION** → 100% Technologie professionnelle « Barista » pour une Extraction de café incomparable et une Emulsion de lait simultanées :
  - Chaudière inox Espresso et Groupe percolateur chauffant gérés par **Régulateur PID**, garants d'une **température d'extraction ultra-précise 93°C +/- 1°C**
    - Obtention d'un café aux saveurs équilibrées
  - **Pré-humidification contrôlée Basse pression** jusqu'à 3 bars, suivie d'une **Pression d'extraction régulée par vanne OPV professionnelle 9 bars**
    - Développement optimal des arômes délicats du café
  - Chaudière inox Vapeur 135°C **raccordée par échangeur thermique** à la chaudière Café
    - Permet une **émulsion rapide du lait en même temps que la réalisation des espressos**
    - Garantit une **production répétée de cafés dans les meilleures conditions**
- **Experte et Polyvalente :**
  - **2 pompes** dédiées chaudière Espresso et chaudière Vapeur / **Manomètre** de contrôle
  - Paramètres fondamentaux aisément **modifiables et mémorisables**
    - **Température d'extraction café** et **Température vapeur**
    - **Force** et **Durée** de la pression de pré-humidification
  - Porte-filtre professionnel 58 mm en Laiton chromé
  - **Tasse-mouture professionnel** amovible et **Outil d'arasage** spécialement usiné
    - Dosage précis de la mouture
  - **Buse vapeur professionnelle 3 orifices**, articulée sur tête sphérique
    - Mousse de lait encore plus onctueuse
  - Distribution **eau chaude avec sortie dédiée**
- **Confort d'utilisation :**
  - Modes **automatique et manuel** / 2 volumes de café programmables en toute simplicité
  - **Ecran LCD** multi-informations **en Français** / Signaux sonores ajustables (3 niveaux)
  - Fonction **Mise en chauffe Différée jusqu'à 24 heures** + Fonction Horloge
  - Remplissage du réservoir d'eau possible par trappe avant
  - **Plateau chauffe-tasses** / **Tiroir de rangement** des filtres et principaux accessoires
  - **Base pivotante** par roulette escamotable pour une maniabilité accrue
- **Fraîcheur permanente de l'eau :**
  - **Filtration instantanée** de l'eau avec Indicateur de remplacement / **Cartouche incluse**
  - Signalisation automatique de Nettoyage et Détartrage + Programmes intégrés
- Carrosserie **métal et inox massifs** / Boutons de commande rétro-éclairés
- **Extinction automatique** après 20 minutes de non-utilisation / Matériaux **Sans Bisphénol A**
- Réservoir d'eau **rétro-éclairé et grande capacité** : 2,5 L utile
- Puissance : 2000 W / Pression nominale des pompes : 15 bars
- 2 filtres espresso Simple paroi + 2 filtres espresso Double paroi / 1 pot à lait inox 480 ml



### DONNEES TECHNIQUES et LOGISTIQUES

- Poids du produit : 13,8 kg
- Dimensions du produit : L 405 x H 380 x P 380 mm
- Poids du produit emballé : 15,4 kg
- Dimensions emballage : L 450 x H 525 x P 450 mm
- Colisage : 1 pièce
- Poids du suremballage : 16,5 kg
- Dimensions suremballage : L 465 x H 545 x P 465 mm
- Nombre de produits par palette : 12 pièces
- Suremballage VPC intérieur : L 490 x H 565 x P 490 mm
- Garantie : 2 ans (pièces et main d'œuvre)

30/09/16 V